

Antrag und Bescheid für die Durchführung von Großraum- und/oder Schwerverkehr/ über die Beförderung von Ladungen mit überhöhten Abmessungen und/oder Gewichten

Vom Antragsteller mit Schreibmaschine auszufüllen
Antragsteller/Adressat/Tel.-Nr./Telefax-Nr.

Transport & Logistik Bautzen
Thomas Gollmer
Michael-Hornig-Str. 45
D-02625 Bautzen
Tel.: +49 3591 678881 Fax:+49 3591 678881

zur Verfügung von:

verantwortlicher Disponent:

Nur von der Behörde auszufüllen

Sachbearbeiter	Zimmer Nr./ Tel.Nr.
Nr./Az.	
Teletex-Nr.	
Behörde	

I. Antrag:

Die oben genannte Firma beantragt gem. §§ 44, 46 und 47 StVO eine

Erlaubnis gem. § 29 Abs. 3 StVO zur Durchführung von Großraum- und/oder Schwertransporten; die erforderliche(n) Ausnahmegenehmigung(en) gem. § 70 StVZO lag(en) der Erlaubnisbehörde vor

Einzel- Dauer-

Ausnahmegenehmigung gem. §§ 46 Abs. 1 Nr. 5 und 46 Abs. 1 Nr. 2 StVO zur Beförderung von Ladungen mit Überbreite, Überhöhe und/oder Überlänge und zur Benutzung von Autobahnen oder Kraftfahrstraßen

Für die Zeit vom				bis				bis einschließlich				Fahrten (Anzahl)		Konvoi <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein		Zahl der Fahrzeuge					
von (Abgangsort und genaue Anschrift der Ladestelle)																					
nach (Empfangsort und genaue Anschrift der Empfangsstelle)																					
Kraftfahrzeug-Art				Ladung																	
Anhänger-Art				Ladung																	
Kennzeichen				Kraftfahrzeug						Anhänger											
Gesamt-		Länge		breite		höhe		Transporthöhe		gewicht (tatsächlich)											
Leerfahrt		m		m		m		absenkbar auf		Zugfahrzeug				Anhänger							
Lastfahrt		m		m		m		m		t											
Die Ladung ragt nach vorn				m/ nach hinten				m über das Fahrzeug hinaus													
Achsfolge		1.Achse	2.Achse	3.Achse	4.Achse	5.Achse	6.Achse	7.Achse	8.Achse	9.Achse	10.Achse										
Achslast in t																					
Achsabstand in cm																					
Räder je Achse																					
Achsfolge		10.Achse	11.Achse	12.Achse	13.Achse	14.Achse	15.Achse	16.Achse	17.Achse	18.Achse	19.Achse										
Achslast in t																					
Achsabstand in cm																					
Räder je Achse																					
Reifen-/ Doppelreifenbreite der maximalen Achslast				Spurweite														cm zwischen den Außenkanten der äußeren Räder gemessen			
Fahrtweg/Geltungsbereich																					